

COMMENT REMPLACER LE PANNEAU DE CONTRÔLE ?

MODÈLE HYDROJET 2020

ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ouvrez la pompe de spa celle-ci ne pourra plus être prise en garantie. Pour rappel, tous nos produits ont une garantie de 2 ans (date d'achat) avec la possibilité d'une extension de garantie de 6 mois complémentaire.

Avant toute ouverture ou tentative de réparation assurez-vous d'avoir bien débranché la pompe de spa, d'avoir visualisé nos vidéos explicatives et lu nos notices.

Pour toute question vous pouvez contacter l'équipe support à support@bestwaycorp.fr

1. Débranchez l'appareil, retournez-le et dévissez les 8 vis.



2. Retournez-le et retirez le couvercle supérieur de l'appareil de chauffage.



3. Détachez la ligne de signal pour séparer le couvercle supérieur du corps de l'appareil.



4. Retournez le couvercle supérieur et dévissez les 6 vis.



5. Retournez le couvercle supérieur pour détacher le panneau de contrôle, puis retirez les 2 supports latéraux (parties latérales).



6. Fixez les 2 supports latéraux (parties latérales) au nouveau panneau de contrôle. Veillez à ce que le câble du panneau de contrôle soit inséré dans le trou.



7. Insérez le câble du panneau de contrôle dans le trou situé sur le côté droit du couvercle supérieur.



8. Retournez le couvercle supérieur et revissez les 6 vis, puis rattachiez la ligne de signal au corps de la pompe.



9. Placez le couvercle supérieur sur l'appareil de chauffage, retournez-le et revissez les 8 vis.

